



Silver Vase 440 / 2016

Motor

Bauart	Einzylinder-Viertaktmotor
Bohrung/Hub	90 mm x 70 mm
Hubraum	445,3 cm ³
Verdichtung	10 : 1
Gemischaufbereitung	Einspritzung ø 36 / elektronisches Motormanagement
Starter	Elektrostarter
Kühlung	Öl-Luftkühlung
Ventile	4 S.O.H.C.
Zündkerze	NGK DPR8Z
Homologation	
Leistung	
Drehmoment	

Kraftübertragung / Getriebe

Kupplung	Nasskupplung mit Seilzug
Getriebe	Klauengeschaltetes 5-Ganggetriebe
Primärübersetzung	24/64 2,667
Secundärübersetzung	15/38 2,533

Fahrwerk / Bremsen

Radaufhängung Vorderrad	Teleskop Gabel hydraulisch, ø 43 mm
Radaufhängung Hinterrad	Federbein mit einstellbarer Federvorspannung
Federweg vorn	130 mm
Federweg hinten	94 mm
Räder	Aluminium-Speichenräder
Rad/Reifen vorn	1,85" x 19", 100/90 -19" Golden Tyre
Rad hinten	3,00" x 17", 130/80 -17" Golden Tyre
Bremse vorn	hydraulisch betätigte Scheibenbremse ø 260 mm
Bremse hinten	hydraulisch betätigte Scheibenbremse ø 220 mm

Maße und Gewichte

Radstand	1427 mm
Länge ges.	2053 mm
Breite ges.	760 mm
Höhe ges.	1100 mm
Sitzhöhe (ohne Fahrer)	815 mm
Bodenfreiheit (ohne Fahrer)	160 mm
Trockengewicht	150 kg
Tankinhalt	20 l